



TalkMan TM-1

RICETRASMITTENTE TASCABILE UHF/FM

Nuovo ricetrasmittitore LPD compatto con 69 canali e 10 mW di potenza.

Incorpora una quantità notevole di funzioni e dispositivi.

E' disponibile in due colori: giallo, nero e blu.

Viene fornito in confezione blister contenente due apparati.

DISPOSITIVI

- ✓ SCANSIONE AUTOMATICA CANALE E FREQUENZA
- ✓ SQUELCH AUTOMATICO
- ✓ FUNZIONE DUAL WATCH
- ✓ CIRCUITO VOX A 10 LIVELLI DI SENSIBILITA' E 16 LIVELLI DI RITARDO
- ✓ FUNZIONE MONITOR
- ✓ DISPLAY LCD ILLUMINATO CON VISUALIZZAZIONE DEL CANALE, FREQUENZA E FUNZIONI PRINCIPALI
- ✓ INDICATORE DI BATTERIA SCARICA
- ✓ TONO DI TASTIERA ON/OFF
- ✓ BLOCCO TASTIERA
- ✓ FUNZIONE CHIAMATA CON TONO INTERMITTENTE
- ✓ ROGER BEEP
- ✓ MEMORIA ULTIMO CANALE UTILIZZATO
- ✓ PRESA MIKE/SPEAKER
- ✓ PRESA PER CARICATORE DA MURO
- ✓ CONTATTI PER CARICATORE DA TAVOLO

E' disponibile anche in versione PMR-446:

TouchCom TC-1 8 canali, 500 mW e.r.p. 47 Sub Toni CTCSS
TouchCom TC-5 8 canali, 500 mW e.r.p. Senza Toni CTCSS

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

Gamma di frequenza: 433.075-434.775 MHz
Canali: 69 (canalizzazione 25 KHz)
Tipo di emissione: FM (F3)
Controllo di frequenza: P.L.L.
Alimentazione: 6 Vcc (4 batt. Alkaline AAA)
Temperatura di funzion.: da -20 a +55° C
Comandi: Interruttore ON/OFF/VOL, Monitor, Canali UP/DOWN, PTT, Function, Enter.
Prese: Mike speaker, Charge dedicati
Antenna: In plastica incorporata
Dimensioni: H 105 x W 50 x D 28 mm

TRASMETTITORE

Potenza: 10 mW e.r.p.
Modulazione: FM
Soppressione emissioni Armoniche e spurie: Nei limiti imposti dalle Norme tecniche vigenti

RICEVITORE

Tipo di circuito: Supereterodina doppia conversione
Frequenze intermedie: 21,7 MHz - 455 KHz
Sensibilità (a 12dB S/N): Migliore di 0,25 uV

ACCESSORI OPZIONALI



TK-DT1
Caricatore doppio da tavolo



TK-SM1
Microfono/Auricolare per uso PTT e VOX



MR-600
Batterie ricaricabili Ni-MH 600 mAh formato AAA



AC-01E
Caricatore da muro